

L-PIXEL BANNER

Базовая единица света



Сферы применения



Производственные
помещения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

50 - 300 Вт



Световой поток

7500 - 48000 лм




КСС

Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты

IP66



ledel.ru

LED

L-PIXEL BANNER

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80, 90
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева




Исполнение с индексом цветопередачи CRI70, CRI80, а также с CRI90 для спортивных объектов, в том числе для освещения школьных спортзалов

Вес и габариты



144 - 156
Высота, мм




164 / 383 / 296 / 489 / 489
Ширина, мм

215 / 296 / 541 / 382 / 541
Длина, мм

144 - 156
Высота, мм

Вес, кг: **1,8 / 3,7 / 5,0 / 6,6 / 9,2**

Значения соответствуют L-pixel banner 1 / 2 / 3 / 4 / 6 (для исполнения без защитной решетки)



Для модификаций мощностью 50, 100 и 150 Вт доступно исполнение с защитной решеткой для установки в спортзалах

