

GENERICA

Светодиодные светильники ДСП 1101-1104

**ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ**

**ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ЦЕНА**

NEW



IP65

Степень защиты

Ra 80

Индекс цветопередачи

90 лм/Вт

Энергоэффективность



generica.su

Светодиодные светильники ДСП 1101-1104



Применяются для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации: станции метро, подземные переходы, промышленные цеха и склады.

Также могут использоваться в помещениях с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях.

Преимущества

- Компактные размеры и современный дизайн.
- Ударопрочный пластик.
- Отсутствие пульсаций.
- Все способы монтажа: настенно-потолочный, накладной, подвесной.
- Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов).
- Температура эксплуатации: -25 +45.
- 30 000 часов службы.

Ассортимент

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габариты, мм	Аналог ЛСП, Вт	Артикул
ДСП 1101 GENERICA	15	4000	1350	554x52x34	2x18	LDSP0-1101-018-4000-K01-G
ДСП 1102 GENERICA	15	6500	1350	554x52x34	2x18	LDSP0-1102-018-6500-K01-G
ДСП 1103 GENERICA	32	4000	2880	1102x52x34	2x36	LDSP0-1103-036-4000-K01-G
ДСП 1104 GENERICA	32	6500	2880	1102x52x34	2x36	LDSP0-1104-036-6500-K01-G

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

