

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8 IEK®

Высокая энергоэффективность

НОВИНКА

Используются в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения магазинов, торговых центров, школ, кафе, административных, муниципальных и офисных помещений.

ЧЕСТНЫЕ
ВАТТЫ
iek

Экономия за счет
срока службы

4000 K
Нейтральный дневной свет

6500 K
Холодный дневной свет

30 000 часов
службы

Гарантия
2 года

170-264 В
Входное напряжение

G13 Тип
цоколя

- Отсутствие пульсаций.
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до $+45$ °C.

Соответствуют концепции «Честные ватты» (заявленные параметры на упаковке подтверждены лабораторными исследованиями). Светодиодные лампы IEK® с честной мощностью и стабильным световым потоком обеспечивают эффективность 90-100 лм/Вт. Матовая колба смягчает свет и комфортна для глаз. Не содержат ртути и соответствуют нормам электромагнитной совместимости. Экономия электроэнергии составляет до 86%.

Длина, м	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Артикул
0,6	10	1000	4000	LLE-T8R-10-230-40-G13
0,6	10	1000	6500	LLE-T8R-10-230-65-G13
0,6	10	900	4000	LLE-T8-10-230-40-G13
0,6	10	900	6500	LLE-T8-10-230-65-G13
1,2	18	1620	4000	LLE-T8-18-230-40-G13
1,2	18	1620	6500	LLE-T8-18-230-65-G13
1,2	20	2000	4000	LLE-T8R-20-230-40-G13
1,2	20	2000	6500	LLE-T8R-20-230-65-G13
1,5	24	2160	4000	LLE-T8-24-230-40-G13
1,5	24	2160	6500	LLE-T8-24-230-65-G13

Расширение линейки NEW

Длина, м	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Артикул
1,2	13	1300	4000	LLE-T8R-13-230-40-G13
1,2	13	1300	6500	LLE-T8R-13-230-65-G13
1,2	25	2500	4000	LLE-T8R-25-230-40-G13
1,2	25	2500	6500	LLE-T8R-25-230-65-G13
1,2	30	3000	4000	LLE-T8R-30-230-40-G13
1,2	30	3000	6500	LLE-T8R-30-230-65-G13
1,2	40	4000	4000	LLE-T8R-40-230-40-G13
1,2	40	4000	6500	LLE-T8R-40-230-65-G13