

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1050 PRO



ПОВОРОТНОЕ
КОНСОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



КОНСОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Высокая
светоотдача



25 лет
службы



Гарантия
5 лет



IK08
Ударопрочность

Изготовлены в России на производственной площадке
IEK GROUP в Казани (LEDEL).

LEDEL

Высокотехнологичное решение для освещения дорог любого класса, парков и прогулочных дорожек, придомовых территорий, площадей, автостоянок. Соответствие Постановлению Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255.

- Широкий диапазон входного напряжения: 165—430 В.
- Два типа крепления: консольное и поворотное консольное.
- Защита от обледенения, особая конструкция радиатора.
- Диапазон рабочих температур: от -60 до +40 °С.
- Грозозащита до 12 кВ (от микросекундных импульсов).



ДНЕВНОЙ

5000 К

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Диаметр консоли, мм	Тип КСС	Артикул
Консольное крепление							
ДКУ 1050-60Ш8М	60	9000	5000	406×210х93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-060-50-K03
ДКУ 1050-70Ш8М	70	10500	5000	406×210х93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-070-50-K03
ДКУ 1050-90Ш8М	90	13500	5000	406×210х93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-090-50-K03
ДКУ 1050-110Ш8М	110	16500	5000	406×210х93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-110-50-K03
ДКУ 1050-130Ш8М	130	19500	5000	548x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-130-50-K03
ДКУ 1050-160Ш8М	160	24000	5000	548x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-160-50-K03
ДКУ 1050-190Ш8М	190	28500	5000	548x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-190-50-K03
ДКУ 1050-210Ш8М	210	31500	5000	548x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-210-50-K03
ДКУ 1050-230Ш8М	230	34500	5000	548x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-0-230-50-K03

Поворотное консольное крепление							
ДДКУ 1050-60Ш8М	60	9000	5000	486x210x93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-060-50-K03
ДКУ 1050-70Ш8М	70	10500	5000	486x210x93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-070-50-K03
ДКУ 1050-90Ш8М	90	13500	5000	486x210x93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-090-50-K03
ДКУ 1050-110Ш8М	110	16500	5000	486x210x93	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-110-50-K03
ДКУ 1050-130Ш8М	130	19500	5000	627x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-130-50-K03
ДКУ 1050-160Ш8М	160	24000	5000	627x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-160-50-K03
ДКУ 1050-190Ш8М	190	28500	5000	627x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-190-50-K03
ДКУ 1050-210Ш8М	210	31500	5000	627x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-210-50-K03
ДКУ 1050-230Ш8М	230	34500	5000	627x240x104	48-59	Ш	LT-DKU1-1050-1-230-50-K03