



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ ARMA2L 3

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Диэлектрические отвертки применяются для отвинчивания и завинчивания крепежных изделий. Специальное покрытие инструмента позволяет безопасно проводить электромонтажные работы под напряжением до 1000 В.

ARMA2L



- Температура эксплуатации: от -20 до +60 °C
- Срок службы: 5 лет
- Гарантия: 1 год

НОВИНКА

**52
HRC**

высокая
твердость

Cr-V

сталь



антикоррозионное
покрытие



двухкомпонентная
рукоятка

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница
- Электрики



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖИ ARMA2L 3

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Диэлектрические ножи предназначены для снятия изоляции с многожильных кабелей и проводов. Специальное покрытие инструмента позволяет безопасно проводить электромонтажные работы под напряжением до 1000 В.



- › Температура эксплуатации:
от -20 до +60 °C
- › Срок службы: 5 лет

- › Длина лезвия: 50 мм
- › Длина лезвия с пяткой: 40 мм
- › Гарантия: 1 год

НОВИНКА

**52
HRC**

высокая
твердость

Cr-V

сталь



антикоррозионное
покрытие



двухкомпонентная
рукоятка

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница
- Электрики



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ARMA2L 3

Наименование	Длина, мм	Артикул
Отвертка диэлектрическая PH/SL2 K3	100	A2L3-SC30-K3-HS-20-100
Отвертка диэлектрическая PZ/SL2 K3	100	A2L3-SC30-K3-ZS-20-100
Отвертка диэлектрическая PH/SL1 K3	80	A2L3-SC30-K3-HS-10-080
Отвертка диэлектрическая PZ/SL1 K3	80	A2L3-SC30-K3-ZS-10-080
Нож для снятия изоляции прямой K1	—	A2L3-KN12-K1-02
Нож для снятия изоляции с пяткой K1	—	A2L3-KN11-K1-02