

# Коммутационные панели ITK®

#### Высокое качество и стабильная передача данных

новинка

Для соединения конечных пользов телей с порт ми ктивного сетевого оборудов ния, р змещенного в серверных и р спределительных узл х, для коммут ции и перед чи д нных в телефонных линиях связи.



### Преимущества патч-панелей ITK®



Совместимость с компонент ми для СКС.



Н дежность и удобство эксплу т ции.



Ст бильн я перед ч д нных.



Соответствие междун родным ct нд pt м k чеct .

жил	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телекоммуни- кации	Энергетика





#### Особенности конструкции патч-панелей ITK®

- Н личие к бельного орг н йзер .
- Современный диз йн.
- Монт ж в 19-дюймовый конструктив.
- Удобн я информ тивн я м ркировк портов.

#### Технические характеристики патч-панелей ITK®

- К тегория: 5E, 3.
- Количество портов: 24, 48, 50.
- Тип р зъёмов: **RJ-45(8P8C), (8P4C).**
- Тип конт ктов IDC: **Dual.**
- М тери л корпус : металл 1,6 мм, АБС-пластик.
- М тери л IDC конт ктов: **бронза.**
- Н пыление конт ктов модулей золотом: 3 мкм (3µ).

- Сил ток : **макс. 1,5 А.**
- Номин льное р бочее н пряжение: 48 В.
- Конт ктное сопротивление: 20 мОм.
- Сопротивление изоляции: 500 MOм.
- Допустимый ди метр проводников: 22-24 AWG.
- Количество циклов подключения шнуров: ≥ **750.**

## Ассортимент патч-панелей ITK®

Артикул	Наименование	Тип	Кол-во портов	Высота	Кабельный органайзер
PP24-1UC5EU-D05-1	ITK 1U п тч-п нель к т. 5E UTP 24 порт (Dual) с к бельным орг н йзером	5E UTP	24	<b>1</b> U	Д
PP48-2UC5EU-D05-1	ITK 2U п тч-п нель к т. 5E UTP 48 портов (Dual) с к бельным орг н йзером	5E UTP	48	2U	Д
PP50-1UC03U-D05	ITK 1U телефонн яп тч-п нельк т. 3 50 порт. RJ45 (Dual)	3 UTP	50	10	Д







